

סילר שקוף 529

נוזל שקוף על בסיס מים לאיטום קירות חוץ המונע ספיגת מים. מתאים להגנה על טיח צמנטי, קירות בטון, כורכר, אבן נסורה, טרא קוטה.

תכונות והתאמה עיקרית:

- סילר שקוף 529 מונע מעבר מים ועמיד בפני ספיגה קפילרית ובפני נדידת מים המלווה בתפרחות של סיד ומלחי סידן.
- דוחה מים ומעכב הצטברות ליכלוך.
- אינו יוצר פילם ולכן מאפשר "נשימה", חשוב במיוחד בלוחות חיפוי המיושמים בהדבקה רטובה.
- הסילר מאופיין בצמיגות נמוכה וחדירות גבוהה לתוך האלמנט המטופל ויוצר איזורי הגנה פנימיים בתוך האבן.
- עמיד ב-U.V ומספק הגנה לאורך שנים.



הוראות שימוש
הוראות שימוש

- ודא כי המשטח נקי ויבש.

- יישם את הנוזל מלמטה כלפי מעלה כך שנוזלות החומר יהיו על שטח שטופל.
- ניתן ליישם את החומר בהברשה, בהתזה ובמרסס, במקרה של התזה מומלץ להשתמש ב-Airless.
- שכבה שניה יש ליישם לפני ייבוש השכבה הראשונה.
- הסילר מפתח את תכונות ההגנה האופטימליות כיומיים לאחר סיום.

הערה:

- חובה לבצע לפני היישום קטע התאמה, לחכות לייבוש, במידה ויש שינוי בגוון האריח לוודא שזהו הגוון הרצוי.

אזהרות:

- אין להתיז את החומר על אלומניום (משקופים) או זכוכית (חלונות, דלתות וכו').

אריזה:

מיכל במשקל 5 ק"ג

צריכה:

כ-200 גר' למ"ר לאלמנטים שספיגותם בינונית

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים

[מוצר לדוגמא](#)

נוזל שקוף על בסיס מים לאיטום קירות חוץ המונע ספיגת מים



[לפרטים מלאים](#)

[סילר שקוף 529](#)

נוזל שקוף על בסיס מים לאיטום קירות חוץ המונע ספיגת מים