

POWER-FIX PU40

מסטיק פוליאוריטני חד רכיבי רב שימושי לאיטום תפרים וסדקים בגוונים: אפור, לבן ובז'

תכונות והתאמה עיקרית:

- התארכות > 500%
- עמידות בשמנים, דלקים וכימיקלים, עמיד UV ולחות לאחר ייבוש.
- טיסקוטרופי ואינו משנה את נפחו.
- POWER-FIX PU40 הינו מסטיק פוליאוריטני חד רכיבי המתקשה בחשיפה ללחות.
- POWER-FIX PU40 הופך קשה ועמיד ללחיצה אבל נותר אלסטי וגמיש ומאפשר גישור על סדקים.
- מתאים לאיטום סדקים ותפרים מסוגים שונים כגון: תפרי התפשטות, תפרי דמה ומסביב לאלמנטים מסוגים שונים.
- קל ליישום עם אקדח ידני או פניאומטי.



נתונים טכניים

הוראות שימוש

נתונים טכניים

- % התארכות בשבר < 500%
- כושר אלסטיות > 80% (DIN 52458)

• טמפרטורת יישום 30°C - 5°C

• Shore A ±40

הוראות שימוש

- נקה את התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע, חלקים רופפים ומכל גורם העלול להפריע להידבקות טובה.
- במקומות בהם יש צורך לאטום סדקים/תפרים עמוקים במיוחד, ניתן להחדיר פרופיל גיבוי עגול (מפוליאתילן תאים סגורים) לעומק המתאים ☒ עומק מילוי פרופיל הגיבוי יהיה 1/2 מרוחב התפר ולאחר מכן למלא במסטיק, אך בכל מקרה הרוחב לא יפחת מ- 5 מ"מ והעובי לא יפחת מ- 10 מ"מ.
- יש ליישם באמצעות אקדח שרוולים ידני, חשמלי או פניאומטי.
- כאשר התשתית אינה סופגת או בעלת מרקם ביטומני יש למרוח פריימר ל POWER-FIX PU40 על דפנות החריץ ולהמתין לייבוש הפריימר 40-60 דקות.

אזהרות:

- בזמן היישום יש להימנע ממגע עם העור והעיניים ולהבטיח אוורור נאות, במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא.

אריזה:

שרוול 600cc , טיובה 300cc
צבעים: לבן, קרם ואפור
לצבעים אחרים יש לפנות למחלקה הטכנית ואספקתם תלויה בכמות.

רוחב תפר מימימלי ליישום:

5 מ"מ

הרכב:

פוליאוריטן חד רכיבי.

תשתית:

בטון, בלוקים, אבן טבעית ושיש, אלומיניום, פלדה וזכוכית.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה.

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[איטומט גמיש 501](#)

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים



[לפרטים מלאים](#)

[איטומט 500](#)

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים



[לפרטים מלאים](#)

[איטומט פיקס 503](#)

תערובת צמנטית דו-רכיבית איכותית גמישה ביותר לאיטום רב שימושי



[לפרטים מלאים](#)

[איטומט גמיש 501](#)

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים