

POWER-FIX לעיגון קוצים

מערכת לעיגון קוצים דו-רכיבית על בסיס פוליאסטר.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מהיר ייבוש, מאפשר עיגון אופקי (קירות) ושילי (תקרות).
- טיקסוטרופי, קל לשימוש עם אקדח מתאים.
- לעיגון לעומס בינוני בבטון ולבנים.
- זמני ייבוש בהתאם לטבלה למטה :



נתונים טכניים
הוראות שימוש
נתונים טכניים

- טמפרטורת עבודה : $5^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$.
- עמידות לטמפרטורה : $30^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$.
- זמן ייבוש סופי לאחר 7 ימים בטמפרטורה של 20°C .
- יחס ערבול : רכיב 90% -.

טמפרטורה	זמן עבודות	זמני ייבוש
----------	------------	------------

25 דקות	2-3 שעות	C50
6 דקות	1 שעה	C200
4 דקות	30 דקות	C300
2 דקות	25 דקות	C350

הוראות שימוש

- הסר את מכסה התרמיל וקבע את הפיה המיוחדת במקומה (סופק עם התרמיל).
- אין להשתמש ללא פיית ערבוב.
- יש להשתמש באקדח מתאים.
- קדח חור המתאים ליישום ברוחבו ובעומקו.
- נקה את החור מכל אבק, לכלוך, שומנים, צבע, חלקים רופפים ומכל גורם העלול להפריע להידבקות טובה ע"י שימוש במברשת ו/או לחץ אוויר. הקדח צריך להיות שאוב ויבש לחלוטין.
- לחץ את האקדח כך שהחומר ייצא מהתרמיל עד שיראה שצבעו אפור (כ- 1-1.5 ס"מ של חומר) וסלק עודף של החומר.
- מלא את החור בחומר בערך עד חציו, עגן את הקוץ לכיוון החור בתנועות סיבוביות עד קיבוע, **יש לוודא ששאריות החומר יוצאות מהקדח בכל היקף הקוץ.**

אזהרות:

- חומר דליק, יש סכנת התלקחות ופיציץ ע"י זעזוע חזק, אש, חיכוך או כל מקור הצתה.
- עלול ליצור רגישות וגירוי בעור ע"י מגע.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אחסן במקום מוצל ומקורר.
- הרחק ממקור חמצון, מחומרים אלקליים וחומצות.
- אין לנשוף גז, אדים ועשן, ספריי וכו'.
- יש ללבוש לבוש מגן הכולל משקפי מגן, כפפות, נשמית ועוד. ☒

אריזה:

תרמיל דו-רכיבי 345ml .

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[איטומט גמיש 501](#)

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים



[לפרטים מלאים](#)

[איטומט 500](#)

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים



[לפרטים מלאים](#)

[איטומט פיקס 503](#)

תערובת צמנטית דו-רכיבית איכותית גמישה ביותר לאיטום רב שימושי



[לפרטים מלאים](#)

[איטומט גמיש 501](#)

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים