

פריימר להדבקה 113

פולימר נוזלי המיועד לשימוש כפריימר לפני ביצוע הדבקה של חומרים צמנטיים על תשתית בטון.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מיועד לשימוש כפריימר על תשתיות בטון לחומרים מסוג: שפכטל, בגר, מדה מתפלסת וטיח צמנטי.
- משפר משמעותית את ההידבקות לתשתיות הבטון, מונע סדיקה.
- משמש כפריימר למדה מתפלסת.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
נתונים טכניים

משפר את חוזק ההידבקות אל התשתית.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מחלקי בטון רופפים, אבק, לכלוך, שומנים ועוד.
- שפוך לדלי נוזל פריימר 113, יישם עם רולר או בהברשה, יש לוודא כיסוי אחיד.
- יישם את המדה/דבק/טיח על הפריימר במצב דביק.

אזהרות:

- אין ליישם תערובת פריימר 113 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- יש לעבוד עם החומר במצב דביק, במידה והפריימר התייבש יש לחזור על המריחה שנית. ☒

אריזה:

גלון פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 18 ק"ג

צריכה:

כ-200-400 גרם למ"ר

הרכב:

דבק נוזלי פולימרי לטקס S.B.R

תשתית:

קירות בטון, משטחי בטון, טיח

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX P82

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, מאפשר הדבקת אריחים על אריחים



לפרטים מלאים

ARDEX P51

פריימר אקרילי מקשר לתשתיות סופגות, לשימוש פנימי בלבד



לפרטים מלאים

פריימר 121

פריימר נוזלי המשמש כחומר המקשר בין טיח גבס לקירות בטון יצוק



[לפרטים מלאים](#)

[פריימר להדבקה 113](#)

פולימר נוזלי המיועד לשימוש כפריימר לפני ביצוע הדבקה עם חומרים צמנטים על תשתית בטון