

פריימר נוזלי המשמש כחומר המקשר בין טיח גבס לקירות בטון יצוק וכחומר מקשר להדבקה על גבי תשתיות גבס בהתאם לתקן 1555 חלק 2.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש כפריימר לפני ביצוע טיח גבס על קירות בטון.
- משמש כפריימר לפני ביצוע הדבקה על גבי טיח גבס, בלוקי גבס על פי תקן 1555 חלק 2.
- מוסף נוזלי איכותי המשמש כמקשר לפני יישום טיח גבס המיועד ליישום בהברשה על קירות בטון.
- משפר משמעותית את חוזק ההידבקות של טיח הגבס אל התשתית.
- משמש כחומר מקשר בין טיח גבס לתשתיות כגון: קירות בטון, בלוקי גבס, טיח גבס בגוון ורוד.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
נתונים טכניים

משפר את חוזק ההידבקות של טיח הגבס אל התשתית.

הוראות שימוש

הוראות שימוש בפריימר 121 כחומר מקשר ליישום טיח גבס על גבי תשתית

בטון:

- נקה את התשתית מחלקי בטון רופפים, טיח, אבק, לכלוך, שומנים ועוד.
- נער את המיכל והברש את התשתית באמצעות רולר ספוג באופן אחיד עד כיסוי כל השטח המיועד ליישום.
- יישום טיח הגבס 791/ 800 על גבי הפריימר יבוצע עד 12 שעות מתחילת ביצוע הפריימר.

הוראות שימוש בפריימר 121 כחומר מקשר להדבקת אריחים ע"ג תשתיות: גבס, טיח גבס, בלוקי גבס.

- שפוך לדלי פריימר 121.
- מרח את הפריימר הנוזלי על גבי התשתית עד לכיסוי מלא.
- ניתן להתחיל בעבודות החיפוי באמצעות דבק NO.1/ 140 /132 / 110 כשהפריימר דביק.

אזהרות:

- אין ליישם פריימר 121 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.

אריזה:

גלון במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, חבית במשקל 200 ק"ג, 1000 ק"ג

הרכב:

לטקס SBR נוזלי פולימרי המיועד ליישום כפריימר

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX P82

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, מאפשר הדבקת אריחים על אריחים



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX P51

פריימר אקרילי מקשר לתשתיות סופגות, לשימוש פנימי בלבד



[לפרטים מלאים](#)

[פריימר 121](#)

פריימר נוזלי המשמש כחומר המקשר בין טיח גבס לקירות בטון יצוק



[לפרטים מלאים](#)

[פריימר להדבקה 113](#)

פולימר נוזלי המיועד לשימוש כפריימר לפני ביצוע הדבקה עם חומרים צמנטיים על תשתית בטון