

דבק פולימרי נוזלי איכותי לשיפור החוזק של תערובות צמנטיות כגון: טיח, שליכט, שפריץ, טיט לריצוף ועוד. בעל אחוז מוצקים גבוה.

### תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק נוזלי בעל אחוז מוצקים גבוה שניתן לערבבו עם כל סוגי התערובות הצמנטיות.
- משפר את חוזק הטיח והטיט וכן את כושר ההידבקות שלהם לתשתית.
- משפר את אטימות מערכת הטיח, מקנה גמישות לתערובת לאחר התייבשותה וע"י כך מונע התקלפות הטיח והתפוררותו.
- מקנה החלקה מירבית של פני השטח.
- לריצוף  משמש כתוסף לטיט לשיפור העבידות וחוזק ההידבקות.
- לטיח  משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עבידות, איטום וחוזק ההידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים ורובה לשיפור ההידבקות, גמישות ואטימות.



בונד 200 בתוספת של 10%-15% ממשקל הצמנט מקנה חוזק הידבקות של כ-0.7 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, ושומנים.
- הכן התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף את הבונד למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-10%-15% ממשקל הצמנט עד קבלת העבידות הרצויה.
- כאשר התערובת מכילה חול ביחס גבוה יותר מהרגיל או כאשר יש צורך בחוזק גבוה יותר ניתן להגדיל את כמות הבונד.

#### **אריזה:**

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

#### **צריכה:**

15% ממשקל הצמנט ☒ להרבעה.  
10% ממשקל הצמנט ☒ לטיח מיישר וטיט.

#### **הרכב:**

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR.

#### **אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

#### **ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

#### **חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור.

### **מוצרים נוספים**



[לפרטים מלאים](#)

## [פיקס 220](#)

דבק פולימרי נוזלי המשמש כמוסף איטום בתערובות טיח להרבצה וטיח מיישר



[לפרטים מלאים](#)

## [בונד 250A](#)

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות



[לפרטים מלאים](#)

## [בונד לשיש 250](#)

דבק פולימרי נוזלי לשיפור הידבקות וגמישות של תערובות צמנטיות



[לפרטים מלאים](#)

## [בונד 203A](#)

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות