

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות כגון: טיח, שלכט, שפריץ, טיט לריצוף ועוד.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק נוזלי שניתן לערבוב עם תערובות צמנטיות. משפר את חוזק הטיח והטיט.
- משפר את עמידות מערכת הטיח והטיט.
- לריצוף משמש כתוסף לטיט לשיפור העמידות וחוזק ההידבקות.
- לטיח משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עמידות, איטום וחוזק ההידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים ורובה לשיפור ההידבקות.



תנוונים סנייים  
הוראות שימוש  
תנוונים סנייים

בונד 203A בתוספת של 15%-20% ממשקל הצמנט משפר את חוזק ההידבקות.

- נקה התשתית מאבק, לכלוך ושומנים.
- הכן התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף בונד 203A למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-15%-20% ממשקל הצמנט עד קבלת העבידות הרצויה.
- כאשר התערובת מכילה חול ביחס גבוה יותר מהרגיל או כאשר יש צורך בחוזק גבוה יותר ניתן להגדיל את כמות הבונד.

#### אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

#### צריכה:

20% ממשקל הצמנט ☒ להרבעה.  
15% ממשקל הצמנט ☒ לטיח מיישר וטיט.

#### הרכב:

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR.

#### אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

#### ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

#### חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

#### מוצרים נוספים



דבק פולימרי נוזלי המשמש כמוסף איטום בתערובות טיח להרבצה וטיח מיישר



[לפרטים מלאים](#)

## **בונד 250A**

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות



[לפרטים מלאים](#)

## **בונד לשיש 250**

דבק פולימרי נוזלי לשיפור הידבקות וגמישות של תערובות צמנטיות



[לפרטים מלאים](#)

## **בונד 203A**

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות