

דבק פולימרי נוזלי המשמש כמוסף איטום בתערובות טיח להרבצה וטיח מיישר.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק פולימרי נוזלי המקנה לטיח חוץ אטימה מוחלטת בפני חדירת מים.
- משפר את תכונות הטיח בעמידות בפני מים ומלחים.
- מאפשר מעבר אדי מים.
- משמש כתוסף לשכבת הרבצה וטיח חוץ באיטום מרתפים, מקלטים, בריכות שחיה בתנאי רטיבות קשים.



הוראות שימוש
הוראות שימוש

- נקה התשתית מחלקי בטון, טיח, אבק, לכלוך, שומנים וכדומה.
- יש לערבב פיקס 220 עם כמות המים הנדרשת לטיח.
- לכל 16 ליטר מים יש להוסיף 1 ק"ג פיקס 220 ובנוזל זה יש להשתמש לתערובת הטיח.

- לאחר גמר יישום הטיח על התשתית יש לבצע אשפחה (3 ימים 3 פעמים ביום) תוך התחשבות בימי שרב ורוחות חזקות.

אזהרות:

- אין לעבוד בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין ליישם פיקס 220 כשיורד גשם.
- אין להוסיף מים או מוסף לתערובת שהחלה להתייבש.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש לטפל בחומר בזהירות ולהשתמש באמצעי מגן, כפפות גומי ומשקפיים.

אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג.

צריכה:

15% ממשקל הצמנט בטיח.

הרכב:

מוספים פולימריים לאטימה באיכות מעולה.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[פיקס 220](#)

דבק פולימרי נוזלי המשמש כמוסף איטום בתערובות טיח להרבצה וטיח מיישר



[לפרטים מלאים](#)

[בונד 250A](#)

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות



[לפרטים מלאים](#)

[בונד לשיש 250](#)

דבק פולימרי נוזלי לשיפור הידבקות וגמישות של תערובות צמנטיות



[לפרטים מלאים](#)

[בונד 203A](#)

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות