

נוזל שקוף לחיזוק ושיפור רצפות בטון ואבני חיפוי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- נוזל על בסיס סיליקטים החודר לעומק האבן והבטון ויוצר ריאקציה כימית עם הלחות המצויה בתשתיות השונות ויוצר דבק. כמו כן מחזק את שכבת החרסיות המצוייה באבן הטבעית שהיא אזור החולשה באבן.
- אוטם בפני לחות ורטיבות.
- מקנה עמידות כימית לשמנים, דלקים, וכימיקלים שונים (יש לפנות למחלקה הטכנית לקבלת פרטים).
- מחזק פני הבטון ללחיצה, שחיקה ונגיפה.
- מונע יציאת אבק מבטון, מקל על ניקוי ואחזקה.
- מתאים לחיזוק רובה במישקים בין אריחים.



נתונים טכניים
טבלת צריכה
הוראות שימוש
יישום על פני בטון

- משקל סגולי: 1-2 גר' / סמ"ק
- PH – הגבה 12

טבלת צריכה

אופן הדילול מים : "כרמוליט 323"	מספר שכבות	מספר מטרים לליטר מדולל	אפליקציה
1:1 2:1	2	כ- 2.45 מ"ר	בטון
1:3 1:3	2	כ- 7.35 מ"ר	טרצו
1:4 1:3 1:2	3	4.9 - 7.35 מ"ר	בטון חלק ומבריק
1:1 ללא דילול	1 1-2	כ- 2.45-3.45 מ"ר	אבני חיפוי – תלוי בפורזיויות של האבן

הוראות שימוש

- יש לבצע ניקוי להורדת לכלוך ושמיים על פני רצפות בטון ומרצפות ישנות.
- על פני בטון חדש יש לבצע אשפיה כנדרש רק עם מים וליישם כרמוליט 323 לאחר 10 ימים לפחות. לקבלת תוצאות אופטימליות מומלץ להמתין 28 ימים לפחות.
- העבודה תבוצע על תשתית נקיה, יבשה, ללא שומן, שעווה או חומרי איטום שונים.
- יש ליישם כרמוליט 323 בשתי שכבות ולדלל כמפורט בטבלה.


יישום על פני בטון

- יש לפזר את החומר על פני השטח עם מטאטאים או עם מגבי ספוג, כך שפני השטח יקבלו טיפול אחיד ללא יצירת שלוליות או קטעים יבשים.
- יש להמתין לייבוש החומר על פני הבטון וליישם שכבה שנייה באופן דומה.
- במידה ומופיעים גבישים לבנים ביישום השכבה השנייה יש לרחוץ מיד את הרצפה עם מברשת קשה, רצוי עם מים חמים. יש להרחיק את המים ולתת למשטח להתייבש.
- לאחר מספר שעות מגמר היישום ניתן לדרוך על המשטח. בשלב זה אין יותר יציאת אבק מפני הבטון.

יישום על גבי אבן

- יש להסיר עם מברש ברונזה או מכשיר אחר את התפרחת והחלקים הרופפים מפני האבן.
- יש להתיז או למרוח את הנוזל על פני האבן לפני ההוראות המופיעות בצריכה.

הערה:

- כל זמן שיש סיד חופשי בתשתית הסבירות היא להופעת כתמים לבנים שנעלמים עם הזמן. 

- אין ליישם כרמוליט 323 על משטחי בטון שאושפרו בקיורינג. חובה להסיר קיורינג לפני הביצוע.
- יש להשתמש בכפפות, משקפי מגן ומגפיים. המנע ממגע עם העור. במקרה ונפגעת שטוף עם הרבה מים. ☹️

אריזה:

מיכל 20 ק"ג, חבית 200 ליטר

הרכב:

מלחים אי אורגניים, ליתיום

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[קיורינג קומפאונד 361](#)

נוזל על בסיס אקרילי המיועד לאשפרת בטון טרי



[לפרטים מלאים](#)

[קוירינג קומפאונד 360](#)

נוזל על בסיס שעווה המיועד לאשפרת בטון טרי



[לפרטים מלאים](#)

[כרמוליט 323](#)

נוזל שקוף לחיזוק ושיפור רצפות בטון ואבני חיפוי