

תערובת צמנט הידראולי מיוחד המתאים לתיקוני חירום המצריכים התקשות מהירה וחוזק גבוה ביותר. מתקשה תוך 2-5 דקות.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש לעצירת פריצות מים במבני בטון ואבן וסגירת חורים מהירה.
- בעל צמיגות נמוכה המאפשר תיקון נוח ומהיר של פריצות מים.
- מתקשה לאחר ערבוב במים תוך 2-5 דקות בלבד.



הוראות שימוש
הוראות שימוש

- נקה היטב פני המשטח מלכלוך, אבק, חלקים רופפים וחומרים זרים. רצוי לחצוב עד לקבלת שטח פנימי נקי.
- ערבב כמות של 2-3 נפחים של מלט לתיקוני חירום 610 עם 1 נפח מים (תלוי במהירות ההתקשות הרצויה) עבד את החומר בידיים (מוגנות בכפפות גומי) עד קבלת כדור בעל עבידות כמו פלסטלינה.
- את הכדור יש לדחוף למקום פריצת המים ולהחזיק מהודק אל דופן הבטון עד שיתקשה, במקרים קשים ניתן

- להחזיק את העיסה ולהדק אותה בעזרת לוח.
- במקרה של סדק ארוך יש להתקדם כדור אחר כדור.
- במידה ופריצת המים הינה בלחצים גבוהים יש לנקז ולמקד את הפריצה בעזרת צינור ובשלב הסופי לשלוף את הצינור החוצה ולאטום.

אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C

אריזה:

שקית / דלי במשקל 1 ק"ג, שקית במשקל 5 ק"ג

צריכה:

כ-1.6 ק"ג לליטר

הרכב:

תערובת צמנט עם תוספים מזרזים מיוחדים

תשתית:

בטון וטיח רטובים

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

בטון פיקס 185

תערובת בטון יבשה על בסיס מלט ואגרנט ליציקה במקום בטון רטוב. מגיע לחוזק ב-30.



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX ADILATEX

בונד נוזלי איכותי לתערובות צמנטיות להגנה על ברזל הזיון בפני קורוזיה ולשיפור הידבקות על התשתית



[לפרטים מלאים](#)

[ARDEX A46](#)

חומר מליטה מהיר התקשות שאינו מתכווץ, לתיקונים עדינים וגסים



[לפרטים מלאים](#)

[מלט לתיקון מהיר 620](#)

תערובת צמנטית מיוחדת המתאימה לתיקוני חרום של משטחי בטון. תיקון בטון מהיר ואיכותי