

קירינג קומפאונד 360

נוזל על בסיס שעווה המיועד לאשפרת בטון טרי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- נוזל על בסיס אמולסיה מימית אשר לאחר התזתו על פני הבטון הטרי מתייבש ומשאיר שכבת שעווה דקה המונעת את התאדות המים מהבטון הטרי ומונעת את סדיקתו.
- השימוש בקירינג קומפאונד 360 מבטל את הצורך בהשקיית הבטון, השעווה נשארת כקרום דק במשך כ-28 ימים, לאחר מכן היא מתחילה להתפורר, אם יש צורך להסירה לצורך יציקה או הדבקת אריחים על פני הבטון ניתן לעשות זאת ע"י התזת חול או זרם מים חמים בלחץ גבוה.
- אשפרת יציקות דייס צמנטי (Grout) לקבלת חוזק ולמניעת סדקים.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
נתונים טכניים

• משקל סגולי 1 גר' / סמ"ק.

• PH - 6-7

- יש לערבב היטב את החומר לפני השימוש.
- כיסוי הבטון הטרי עם קיורינג קומפאונד 360 על בסיס שעווה צריך להיעשות מיד עם היעלמות המים המופרשים כאשר פני הבטון עדיין לחים.
- היישום יבוצע בהברשה או ריסוס.

אריזה:

18 ק"ג במיכל פלסטיק

הרכב:

תחליב פרפיני

צריכה:

כ-150-200 גרם / מ"ר בהתאם למבנה פני השטח. למשטחים אנכיים דרושה כמות קטנה יותר

אחסון:

במקום קריר (בטמפרטורה נמוכה מ-35°C) ומוגן מקרני השמש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי. את המרסס יש לשטוף במים לפני ייבוש החומר בצנרת

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

קירינג קומפאונד 361

נוזל על בסיס אקרילי המיועד לאשפרת בטון טרי



לפרטים מלאים

קירינג קומפאונד 360

נוזל על בסיס שעווה המיועד לאשפרת בטון טרי



לפרטים מלאים

כרמוליט 323

נוזל שקוף לחיזוק ושיפור רצפות בטון ואבני חיפוי

