

# קירינג קומפאונד 361

נוזל על בסיס אקרילי המיועד לאשפרת בטון טרי.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- נוזל על בסיס אמולסיה מימית אשר לאחר התזתו על פני הבטון הטרי מתייבש ומשאיר שכבה אקרילית דקה המונעת את התאדות המים מהבטון הטרי ומונעת את סדיקתו.
- ניתן להדביק אריחים ללא חשש על גבי בטון לאחר שימוש בקירינג קומפאונד 361 אקרילי.
- השימוש בקירינג קומפאונד 361 אקרילי מבטל את הצורך בהשקיית הבטון.
- החומר מיועד לאשפרת הבטון לאחר יציקה.
- אשפרת יציקות דייס צמנטי (Grout) לקבלת חוזק ולמניעת סדקים.



הוראות שימוש  
הוראות שימוש

- יש לערבב היטב את החומר לפני השימוש.

- כיסוי הבטון הטרי עם קיורנינג קומפאונד 361 אקרילי צריך להיעשות מיד עם היעלמות המים המופרשים כאשר פני הבטון עדיין לחים.
- היישום מבוצע בהרשה או ריסוס.

#### **אריזה:**

18 ק"ג במיכל פלסטיק

#### **הרכב:**

מוסף אקרילי

#### **צריכה:**

כ-150-200 גרם / מ"ר בהתאם למבנה פני השטח. למשטחים אנכיים דרושה כמות קטנה יותר

#### **אחסון:**

במקום קריר (בטמפרטורה נמוכה מ-35°C) ומוגן מקרני השמש

#### **ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי. את המרסס יש לשטוף במים לפני ייבוש החומר בצנרת

#### **חיי מדף:**

12 חודשים מתאריך הייצור

### **מוצרים נוספים**



[לפרטים מלאים](#)

### **[קיורנינג קומפאונד 361](#)**

נוזל על בסיס אקרילי המיועד לאשפרת בטון טרי



[לפרטים מלאים](#)

### [קירינג קומפאונד 360](#)

נוזל על בסיס שעווה המיועד לאשפרת בטון טרי



[לפרטים מלאים](#)

### [כרמוליט 323](#)

נוזל שקוף לחיזוק ושיפור רצפות בטון ואבני חיפוי