

דבק 120 להדבקת לוחות אקוסטיים ואלמנטים דקורטיביים.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק מוכן לשימוש להדבקת לוחות אקוסטיים ואלמנטים דקורטיביים על גבי בטון, בלוקים, לוחות גבס, טיח, עץ וכו'.
- בעל חוזק הידבקות גבוה וגמיש במיוחד.
- מיועד לשימוש פנים, מתאים להדבקת פרופילים דקורטיביים בתוך הבית.



הוראות שימוש  
הוראות שימוש

- נקה את התשתית המיועדת להדבקה מאבק, לכלוך ושומנים.
- נקה את האלמנט מאבק ולכלוך (שני המשטחים צריכים להיות יבשים).
- מרח הדבק על התשתית בשכבה דקה עם מאלג' משונן והדבק את האלמנט.
- ניתן להדביק הדבקה חלקית ע"י מספר נקודות.
- ודא הידבקות מלאה של האלמנט לתשתית.
- כאשר החומר מיושם משני צידי תשתית בלתי סופגת יש להוסיף 2.5 ק"ג צמנט לדלי (25 ק"ג) ולערבב היטב.

- אין ליישם דבק 120 בטמפרטורת תשתית נמוכה 5°C ומעל 35°C.
- אין להדביק על תשתית בלתי סופגת, ללא תוספת צמנט ובדיקת היישום הספציפי.

#### **אריזה:**

דלי במשקל 7 ק"ג, 25 ק"ג.

#### **צריכה:**

כ- 1.5-3 ק"ג למ"ר בעובי 1-2 מ"מ.

#### **הרכב:**

לטקס, מלאנים ומוספים פולימרים מיוחדים.

#### **תשתית:**

ניתן ליישום ע"ג בטון, בלוקים, לוחות גבס, טיח, עץ ועוד.

#### **אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

#### **ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

#### **חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור.

#### **מוצרים נוספים**

### **[POWER-FIX לעיגון קוצים](#)**

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים



[לפרטים מלאים](#)

## [דבק 120](#)

דבק 120 להדבקת לוחות אקוסטיים ואלמנטים דקורטיביים



[לפרטים מלאים](#)

## [דבק אפוקסי 101](#)

דבק אפוקסי נוזלי דו רכיבי (בסיס + מקשה) לעיגון קוצים בבטון