

פריימר להדבקה 113

פולימר נוזלי המיועד לשימוש כפריימר לפני ביצוע הדבקה של חומרים צמנטיים על תשתית בטון.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מיועד לשימוש כפריימר על תשתיות בטון לחומרים מסוג: שפכטל, בגר, מדה מתפלסת וטיח צמנטי.
- משפר משמעותית את ההידבקות לתשתיות הבטון, מונע סדיקה.
- משמש כפריימר למדה מתפלסת.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
נתונים טכניים

משפר את חוזק ההידבקות אל התשתית.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מחלקי בטון רופפים, אבק, לכלוך, שומנים ועוד.
- שפוך לדלי נוזל פריימר 113, יישם עם רולר או בהברשה, יש לוודא כיסוי אחיד.
- יישם את המדה/דבק/טיח על הפריימר במצב דביק.

אזהרות:

- אין ליישם תערובת פריימר 113 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- יש לעבוד עם החומר במצב דביק, במידה והפריימר התייבש יש לחזור על המריחה שנית. 2.

אריזה:

גלון פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 18 ק"ג

צריכה:

כ-200-400 גרם למ"ר

הרכב:

דבק נוזלי פולימרי לטקס S.B.R

תשתית:

קירות בטון, משטחי בטון, טיח

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[ARDEX P82](#)

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, מאפשר הדבקת אריחים על אריחים



[לפרטים מלאים](#)

[ARDEX P51](#)

פריימר אקרילי מקשר לתשתיות סופגות, לשימוש פנימי בלבד



[לפרטים מלאים](#)

[פריימר 121](#)

פריימר נוזלי המשמש כחומר המקשר בין טיח גבס לקירות בטון יצוק



[לפרטים מלאים](#)

[פריימר להדבקה 113](#)

פולימר נוזלי המיועד לשימוש כפריימר לפני ביצוע הדבקה עם חומרים צמנטים על תשתית בטון